



## **Cramolin ZINK**

**средство для гальванизации**

Производитель: Cramolin

Холодная гальванизация цинковым покрытием для защиты от ржавчины и коррозии **ZINK** - насыщенное цинком покрытие для холодной гальванизации поверхностей с целью защиты от коррозии и ржавчины. Образует прочную и гибкую пленку, которая надежно пристает к любому металлу. Пленка содержит 99,5 % чистых цинковых пигментов и приклеивается в результате электрохимического процесса к чистой металлической поверхности. Покрытие обеспечивает активную гальваническую защиту и останавливает образование ржавчины, даже если поверхность поцарапана или стерта. Покрытие быстро высыхает, крепко пристает к поверхности и образует слой серого цвета. **ZINK** соответствует стандартам DIN 50976 и Mil. Specs.

### **Применение:**

Для обработки конструкционной стали, стальных крыш, окон и дверей, для подновления гальванических покрытий, для обработки сварных швов и мест точечной сварки, используется в домашнем хозяйстве, для обработки кондиционеров и стояков водяного охлаждения, а также садового инструмента.

### **Технические данные:**

Цвет: серый

Удельный вес (20С): 0,95 г/см<sup>3</sup>

Время высыхания: 30 мин

Полностью годен к использованию (20С): через 24 часа

Термостойкость: до 500С

Разбавители: ксилол, МЭК

Чистота пигментов цинка: 99,5 %

Испытание в соленасыщенных парах (по станд. DIN 53167): 600-800 час

Идеальная толщина пленки: 60-80 микрон